



Die SIKU Infraplate pro Lichtrahmen ist für alle SIKU Infraplate pro CLASSIC Deckenheizplatten geeignet.

PRODUKTBESCHREIBUNG

- **Material Profil:** Aluminium, eloxiert
- **Material Abdeckung:** Kunststoff, unbehandelt
- **Spannung LED:** 24 V, DC
- **Spannung Trafo:** 230 V, 50/60 Hz
- **CRI (RA) Farbwiedergabeindex:** 83
- **Lichttemperatur:** 3.000 K
- **Lichtfarbe (Farbtemperatur):** warmweiß
- **Abstrahlwinkel:** 120°
- **Dimmbar:** Ja
- **Schutzart:** IP20
- **Garantie:** 2 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Modell	Maße (LxBxH)	Lumen	Candela	Nennleistung	Gewicht
50753	SIKU IPP LF 280 DW	655x655x10mm	1940 lm	618	18,5 W	1,06 kg
50754	SIKU IPP LF 450 DW	1055x655x10mm	2530 lm	805	24 W	1,26 kg
50755	SIKU IPP LF 550 DW	1255x605x10mm	2755 lm	877	26 W	1,36 kg
50756	SIKU IPP LF 750 DW	1255x805x10mm	3050 lm	971	29 W	1,40 kg

VERFÜGBARE MODELLE

SIKU IPP LF 280 DW
SIKU IPP LF 450 DW
SIKU IPP LF 550 DW
SIKU IPP LF 750 DW

ARTIKELNUMMER

(Art. Nr. 50753)
(Art. Nr. 50754)
(Art. Nr. 50755)
(Art. Nr. 50756)

VERPACKUNGSEINHEIT

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück