

PACK AUS, WAS DICH WEITERBRINGT!



Art. Nr. 300133
**5-teiliges
TOOL-SET**

Aktion gültig bis 31.12.2026
Nur solange der Vorrat reicht!



Katalog to go

haupa[®]


Allround Soft-Gripschere

Art. Nr. 200155

140 mm

Soft-Gripschere mit kurzen Klingen und einer speziellen Griffausführung, die auf die Bedürfnisse der Elektroinstallateure abgestimmt wurde.

- hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand
- geeignet für Kabelquerschnitte bis max. 25 mm²
- rutschfest durch gerillte Soft-Grip Griffösen
- ergonomisch (2-Komponenten)
- mit Abisoliervorrichtung
- Microverzahnung
- rostfrei



Automatische Abisolierzange Basic

Art. Nr. 212695

0,2 – 6,0 mm²

für massive und flexible Leiter und Litzen von 0,2 bis 6,0 mm² (AWG 24 bis 10)

- für schnelles und präzises Abisolieren auch an schwer zugänglichen Stellen
- keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig
- geeignet für Kabel mit Isolationen aus PVC und anderem Material
- spezielles Abtastsystem und daher keine Beschädigung der Leiter
- einstellbarer Längenanschlag von 6,0 – 15,0 mm für gleichmäßige Serienabisolierungen
- außen liegender Seitenschneider für Leiter bis max. 2,5 mm²
- Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Zangengriff mit Langloch am unteren Ende für evtl. Befestigung



Schraubendreher mit PZ-Flachschlitz Profil



mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt.

Spezifikationen und Vorteile des PZ/FL-Profiles

Bei diesem neuen Schraubendreher hat man genau das Innenprofil der Schraube als Außenprofil auf die Klinge übertragen. Dieses neue kombinierte Profil hat beim Schrauben den Vorteil, dass der Came-Out-Effect reduziert wird und eine höhere Drehmomentübertragung gegenüber nur PZ bzw. nur Flachschlitz gewährleistet ist.

Anwendungsbereiche PZ/FL-Profil

Überwiegend werden die Schrauben im Bereich der Elektroinstallation in Sicherungsautomaten und Schützen bzw. FI-Schutzschaltern verbaut.



Art. nr.	Größe	KL	VE	VE
101870	1	80	190	1
101872	2	100	215	1




Set HUPshrink21TW dünnwandig 2:1 bunt

Art. Nr. 267202

160-teilig

aus strahlungsvernetztem Polyolefin, in praktischer Kunststoffbox

- universell einsetzbar und hochflexibel
- dünnwandige Ausführung
- selbstverlöschend nach MVSS 302
- Durchschlagfestigkeit: 15 – 25 kV/mm nach DIN 53481
- Schrumpftemperatur: > 70 °C
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +125 °C



Im festlichen Jutesack – ideal als weihnachtliche Geschenkverpackung!

Ihr Fachgroßhandel:

Firmenstempel

HAUPA GmbH

Lange Straße 40 | 42857 Remscheid

DE | Telefon: +49 2191 8418-0 | www.haupa.com | E-Mail: info@haupa.com

AT | Telefon: +43 662 854717 | www.haupa.com | E-Mail: austria@haupa.com

Preise auf Anfrage. Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den Fachgroßhandel. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

