

SIKU ALTA SERIE



Der SIKU ALTA kombiniert modernes Design mit effizienter Lüftungstechnik. Dank automatischer Jalousie, energieeffizientem Motor und einfacher Montage sorgt er für eine zuverlässige Entlüftung von Badezimmern, Küchen und Wohnräumen.

PRODUKTBESCHREIBUNG


- geeignet zur Wand- oder Deckenmontage
- kompatibel mit Lüftungsrohren mit Ø 100 mm
- Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem, robustem und UV-beständigem ABS-Kunststoff
- mit automatischer Jalousie (Thermoschalter, öffnet nach ca. 30 Sekunden Betrieb)
- wartungsfreier Dauerbetrieb
- inklusive Überhitzungsschutz
- einfache Montage (Schrauben)
- Schutzart IP24



TECHNISCHE DATEN

MODELL	SPANNUNG 50 HZ	LEISTUNGSAUFNAHME	STROMAUFNAHME	DREHZAHL	LUFTFÖRDERLEISTUNG	MAX. LUFTDURCHSATZ	SCHALLDRUCKPEGEL BEI 3 M	GEWICHT	SCHUTZART
SIKU 100 ALTA	220-240V	11 W	0,056 A	2300 min-1	90 m³/h	25 l/s	25 dBA	0,58 kg	IP24

ABMESSUNGEN



MODELL	D (MM)	B (mm)	L (MM)	L1 (MM)
SIKU 100 ALTA	99	168	110	29

AUSFÜHRUNGEN

SIKU 100 ALTA T, ausgestattet mit:

- Nachlaufschalter (einstellbar von 2 bis 30 Minuten)

SIKU 100 ALTA TH, ausgestattet mit:

- Nachlaufschalter (einstellbar von 2 bis 30 Minuten)
- Feuchtesensor (Feuchte-Sollwert einstellbar von 60 % bis 90 %)

VERFÜGBARE MODELLE

SIKU 100 ALTA L
SIKU 100 ALTA TL
SIKU 100 ALTA THL

ARTIKELNUMMER

(Art. Nr. 50909)
(Art. Nr. 50910)
(Art. Nr. 50911)