

# Holz - Doppelleitern

ÖNORM Z 1501 150 kg

Robuste Holz-Doppelleitern, 3 –14 sprossig, Sperrkette, Tragkraft 150 kg, stabile Verarbeitung.



| Art.-Nr. | Beschreibung               | Höhe     |  |
|----------|----------------------------|----------|--|
| CL1033   | Doppelleiter 03 - sprossig | 106,5 cm |  |
| CL1040   | Doppelleiter 04 - sprossig | 136,5 cm |  |
| CL1057   | Doppelleiter 05 - sprossig | 166,5 cm |  |
| CL1064   | Doppelleiter 06 - sprossig | 196,5 cm |  |
| CL1071   | Doppelleiter 07 - sprossig | 226,5 cm |  |
| CL1088   | Doppelleiter 08 - sprossig | 256,5 cm |  |
| CL1095   | Doppelleiter 09 - sprossig | 286,5 cm |  |
| CL1101   | Doppelleiter 10 - sprossig | 316,5 cm |  |
| CL1118   | Doppelleiter 11 - sprossig | 346,5 cm |  |
| CL1125   | Doppelleiter 12 - sprossig | 376,5 cm |  |

*\*13 und 14 sprossige Doppelleitern auf Anfrage!*



| Art.-Nr. | Beschreibung                               |  |
|----------|--|--|
| CL4010   | GummifüÙe f. Doppelleiter 3-8 sprossig     |  |
| CL4027   | GummifüÙe f. Doppelleiter 9-16 sprossig    |  |
| CL4034   | Gummischuhe für Doppelleiter 3-8 sprossig  |  |
| CL4041   | Gummischuhe für Doppelleiter 9-16 sprossig |  |
| CL18031  | Leiternverlängerung 3 – 8 Stufen           |  |
| CL18032  | Leiternverlängerung 9 – 16 Stufen          |  |

Preise auf Anfrage

**\*Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen**