



NEU IM SORTIMENT



**MIRROR
LED**

INFRAPLATE PRO MIRROR LED

- mit warmweiß **LED**
Hintergrundbeleuchtung



**ULTRA
DÜNN**

INFRAPLATE PRO CLASSIC SLIM

- nur mehr **15 mm** Tief
- neue Infrarotbeschichtung
- weniger Gewicht
- Hitzebeständig

Ab November erhältlich!

SIKU Infraplate pro Neuheiten 2019

INFRAPLATE PRO CLASSIC SLIM



Oberfläche: IP-Beschichtung
Rückenmaterial: Aluminium
Rahmen: Aluminium weiß
Heizelement: Carbon crystal
Oberflächentemperatur: 75-95°C
Überhitzungsschutz: Ja
Elektrischer Wirkungsgrad: 98%
Schutzart: IP54
Kabellänge: 1,9 m
Montage: Wand (WW) oder Decke (DW)
LED-Betriebskontrollleuchte:
 Ja, nur bei den Typen für die
 Wandmontage (WW)
Garantie: 5 Jahre

Art. Nr.	Modell	Maße (mm)	Stromaufnahme	Spannung	Nennstrom	Gewicht	Raumgrößen	Zertifikate
50589	SIKU IPP 1100 SLIM WW	1205 x 905 x 15	1100 W	230 V / 50 Hz	4,8 A	6,9 kg	bis zu 16 m²	RoHS, CE, TÜV GS
50585	SIKU IPP 240 SLIM DW	605 x 505 x 15	240 W	230 V / 50 Hz	1,0 A	2,2 kg	bis zu 3 m²	RoHS, CE
50586	SIKU IPP 400 SLIM DW	905 x 605 x 15	400 W		1,7 A	3,5 kg	bis zu 7 m²	RoHS, CE
50587	SIKU IPP 550 SLIM DW	1205 x 605 x 15	550 W		2,4 A	4,2 kg	bis zu 10 m²	RoHS, CE
50588	SIKU IPP 800 SLIM DW	1205 x 905 x 15	800 W		3,5 A	6,9 kg	bis zu 13 m²	RoHS, CE

„WW“ steht für Wandmontage.

„DW“ steht für Deckenmontage (beim Kauf einer „DW“ Heizplatte, wird zusätzlich das SIKU IPP-DAS Deckenabhängeset als Zubehör benötigt).

INFRAPLATE PRO MIRROR LED



Oberfläche: Spiegel mit warmweiß LED
Rückenmaterial: Aluminium
Rahmen: ohne Rahmen
Heizelement: Heizdraht
Oberflächentemperatur: 70-90°C
Überhitzungsschutz: Ja
Elektrischer Wirkungsgrad: 98%
Schutzart: IP54
Kabellänge: 1,9 m
Montage: Wand (WW)
LED-Betriebskontrollleuchte:
 Ja, nur bei den Typen für die
 Wandmontage (WW)
Garantie: 2 Jahre

Art. Nr.	Modell	Maße (mm)	Stromaufnahme	Spannung	Nennstrom	Gewicht	Raumgrößen	Zertifikate
50590	SIKU IPP 350 M LED	600 x 800 x 22	350 W	230 V / 50 Hz	1,5 A	10,14 kg	bis zu 5 m²	RoHS, CE
50591	SIKU IPP 500 M LED	600 x 1000 x 22	500 W		2,2 A	11,54 kg	bis zu 8 m²	RoHS, CE