

# FLEXILIGHT



## DAS PRODUKT AUF EINEM BLICK

Temporäre Beleuchtung muss funktionieren. Schnell, zuverlässig und ohne zusätzlichen Aufwand. Das mobile Flexilight bietet dafür eine praxisgerechte Lösung. Auf einer tragbaren Kabeltrommel aufgewickelt, einseitig oder doppelseitig leuchtend, sorgt das System für eine gleichmäßige Linienbeleuchtung genau dort, wo Licht sofort benötigt wird. Zusätzliche Montagehilfsmittel oder Fachkenntnisse sind nicht erforderlich. Geeignet für Baustellen, Tunnel, Industrieanlagen sowie Events, Messen und Marktplätze. Das Ergebnis ist klare Orientierung und verlässliche Ausleuchtung auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.



## PRODUKTHIGHLIGHTS

- Laienbedienbar dank vormontierter Anschlussleitung mit Schukosteckdose
- Schneller Auf- und Abbau durch einfaches Ab- und Aufrollen auf der Kabeltrommel
- Gleichmäßige, flexible Linienbeleuchtung, anpassbar an wechselnde Einsatzbedingungen
- Robust ausgeführt für den täglichen Einsatz
- Einfacher Transport und platzsparende Lagerung auf der Kabeltrommel
- Für Innen- und Außeneinsatz geeignet
- Über Zubehör kompatibel mit unserer Bauleuchte (Anschluss 3p 1h NEO-Stecker)



# TECHNISCHE DATEN

	FLEXILIGHT ONE	FLEXILIGHT DUO
Artikelnummer	39L0050	39L0055
Aufbau	einseitig leuchtend	beidseitig leuchtend
Betriebsspannung	220 - 240 V	220 - 240 V
Länge	25 m	25 m
Breite	16 mm	16 mm
Höhe / Tiefe	8 mm	8 mm
Max. Verbindungslänge	50 m	50 m
Lichtfarbe	weiß	weiß
Lichtleistung	1.200 lm/m	1.300 lm/m
Energieverbrauch	300 W / 12 W/m	325 W / 13 W/m
Farbtemperatur	4.000 K	4.000 K
Abstrahlwinkel	120°	120°
IP Schutzart	IP65	IP65
Schlagfestigkeit	IK10	IK10
Schutzklasse	II	II
Betriebstemperatur	-20°C - +45°C	-20°C - +45°C
LED Typ, Anzahl	SMD2835, 180 LED/m	SMD2835, 2x 180 LED/m
Dimmbar	ja	ja
Kürzbar	ja, 1m	ja, 1m
Zertifikate	CE, RoHS	CE, RoHS
Leistungsfaktor	> 0.95	> 0.95
Gehäusematerial	PVC	PVC
Farbwiedergabe	Ra80+	Ra80+
Mit Anschlussset	ja	ja
Nettogewicht	12 kg	12 kg